



1

**埋込XLX449VEN**LE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83

○希望小売価格**28,300**円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
(3880 lm)(25W)(155.2 lm/W)   
(器具本体・NNLK42330 10,800円(税抜)+ライトバー・NNL4400ENP LE9 17,500円(税抜))  
<出力固定型>  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重4.0kg  
仕様:本体:亜鉛鋼板  
反射板:銅板(高反射白色粉体塗装)  
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)  
光源寿命40000時間(光束維持率85%)  
備考:600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。



2

**埋込XLG441VGNJLE9**(100-242V) 昼白色(5000K) Ra83(常用光源) Ra70(非常用光源)

○希望小売価格**72,500**円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
(3880 lm)(27.6W)(140.5 lm/W)   
(器具本体・NNLG41830J 55,000円(税抜)+ライトバー・NNL4405GN LE9 17,500円(税抜))  
<出力固定型>  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
非常時・本体組込LED点灯  
常時・ライトバー点灯  
幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高54・重3.7kg  
仕様:本体:亜鉛鋼板  
反射板:銅板(高反射白色粉体塗装)  
レンズ:ガラス  
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)  
蓄電池:ニッケル水素蓄電池  
点検スイッチ付  
充電モニタ(緑)付  
自己点検スイッチ付  
光源寿命40000時間(光束維持率85%)  
備考:交換電池・FK794  
リモコン・FSK90910K (別売)



3

**直付XLX230SENJLE9**(100-242V) 昼白色(5000K) Ra83


○希望小売価格**25,200**円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
(3200 lm)(21.8W)(146.7 lm/W)   
(器具本体・NNLK22525 7,700円(税抜)+ライトバー・NNL2300ENJ LE9 17,500円(税抜))  
<出力固定型>  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅250・長632・高53・重2.1kg  
仕様:本体:亜鉛鋼板  
反射板:銅板(高反射白色粉体塗装)  
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)  
光源寿命40000時間(光束維持率85%)  
備考:400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。  
電源を内蔵している側のエンドには電源穴があります



4

**直付XLX440DENULE9**(100-242V) 昼白色(5000K) Ra83

○希望小売価格**20,500**円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
(4000 lm)(25W)(160.0 lm/W)   
(器具本体・NNLK42523J 3,000円(税抜)+ライトバー・NNL4400ENP LE9 17,500円(税抜))  
<出力固定型>  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅230・長1250・高50・重2.4kg  
仕様:本体:銅板(白色粉体塗装)  
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)  
光源寿命40000時間(光束維持率85%)  
備考:適合ガード・FK42533  
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。  
直付XLX4400ENP後継品



5

**ダウンライト**  
**XND1069WNLE9**(100-242V) 昼白色(5000K) Ra85

○希望小売価格**15,500**円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
(1015 lm)(7W)(145.0 lm/W)   
(本体・NDN28605W+電源ユニット・NNK10001N LE9)  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ150・埋込高65・重0.7kg



6

**ダウンライト**  
**XNG0661SLLE9**(100-242V) 電球色(3000K) Ra85(常用光源)

○希望小売価格**75,000**円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
(535 lm)(5.9W)(90.6 lm/W)   
(本体・NDG24608S+電源ユニット・NNK06010N LE9)  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
常時/非常時・本体組込LED点灯  
埋込穴φ150・埋込高96・重1.7kg  
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)  
反射板(下部):アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)  
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)  
蓄電池:ニッケル水素蓄電池  
点検スイッチ付  
充電モニタ(緑)付